PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Przenośnik linii z kodowaniem atramentowym z SE-DCB-90

Butelki zbierają ładunek elektrostatyczny z wcześniejszych etapów produkcji i od tarcia na przenośniku. Gdy naładowana butelka mija głowicę druku atramentowego, pole elektrostatyczne odpycha i rozprasza drobne krople atramentu — rozpylenie atramentu („pajęczyny"), rozmyty tekst, zniekształcone kody kreskowe i nieczytelne kody. SE-DCB-90 zamontowana bezpośrednio przed głowicą drukującą neutralizuje zadrukowywaną stronę każdej butelki tuż przed kodowaniem, więc krople lecą prosto, a kod jest ostry. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI



Z SE-DCB-90



Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCB-90 — przed głowicą drukującą

Stoi pionowo bezpośrednio przed boczną głowicą drukującą; ostrza skierowane na zadrukowywaną stronę butelek, dzięki czemu obszar kodu jest neutralny, gdy dociera atrament.

Jonizacja	**9 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Ostrza	**Wolfram · prąd ostrzy < 250 µA**
Złącze	**M12 · kabel 4-stykowy**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do znakowania atramentowego

Inne listwy antystatyczne FÖGE do linii kodowania i znakowania.

SE-ACB-80 — 8 kV AC · 25 – 250 mm · do 700 m/min
Listwa antystatyczna AC dużej mocy – 8 kV

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. foge-antistatic.com/pl/applications/inkjet-coding-se-dcb-90/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.