STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Granulátum-átadócső SE-HSIN nagy sebességű soros fúvókával

A műanyag granulátum az átadócsöveken történő szállítás közben feltöltődik. A feltöltött granulátum a cső falához tapad, az anyag lerakódik, az áramlás megszakad, majd dugulások következnek. Az SE-HSIN lándzsa furaton át kerül a csőbe, és ionizált levegőt fúj a granulátum áramlási irányában — a töltés közvetlenül a csőben semlegesítődik, a granulátum nem tapad, az áramlás pedig egyenletes marad. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL



SE-HSIN KÉSZÜLÉKKEL



A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-HSIN-35-SN-C — soros fúvóka a csőben

A cső külső oldalára szerelve; a perforált ⌀ 6 mm-es lándzsa furaton át keresztben benyúlik a csőbe, és ionizált levegőt fúj a granulátum áramlási irányában.

Lándzsa	**100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm (100 mm látható)**
Ház	**115,5 × 24 × 49,5 mm**
Levegő	**⌀ 6 mm-es tömlő · 6 bar · száraz, szűrt**
Tápellátás	**24 V DC M12-n keresztül · 0,4 A**
Emitter	**Volfrám — hosszú élettartam**
Biztonság	**Kisülésmentes · tűáram < 250 µA**

SE-HSIN részletei Műszaki árajánlat kérése

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/transfer-pipe-se-hsin/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.